

製品安全データシート

製造者情報

会社：株式会社アイゾールテクニカ
住所：東京都豊島区北大塚 3-20-20
電話番号：03-6903-4970
FAX 番号：03-6903-4980

製品名（商品名） スーパースプレダム防水材

製品の説明 スーパースプレダム原液（変性エチレン酢酸ビニル共重合エマルジョン）
S P 混和材（セメント・無機質フィラー）

危険有害性の分類 分類の名称：分類基準に該当しない
危険性：消防法の非危険物
有害性：きわめて低い
環境影響：きわめて低い

応急処置

目に入った場合： 清浄な水で 15 分間洗眼した後、直ちに眼科医の手当てを受ける。

皮膚に付着した場合： 付着した衣服・靴を脱ぎ、付着した部分を水又は微温湯を流しながら洗浄する。

吸入した場合： 吸入して気分が悪くなった場合は直ちに新鮮な空気のある場所に移し安静・保温に努め、速やかに医師の手当てを受ける。

飲みこんだ場合： 水で口の中を洗い、直ちに医師の手当てを受ける。

火災時の措置 消火方法： この製品自体は燃えないが、水が蒸発した後は可燃性である。

消火剤： 水・粉末・泡など

漏出時の措置	流路を毛布・土嚢などでせき止め、多量の流出の場合はバキューム等を汲み上げ、少量の場合は土砂・パーライトなどを混ぜ、モルタル状にして凝固回収する。 作業の際は、長靴・手袋・保護眼鏡などの保護具を着用する。河川・湖沼へ流出した場合は、必要に応じて消防署・都道府県・市町村の公害関連部署・河川管理局・水道局・保健所・農協・漁協などに連絡する。
取り扱い及び保管上の注意	取り扱い： 取り扱いは換気のよい場所で行う。 眼・皮膚への接触を防止する為、状況に応じて保護眼鏡・保護手袋などの保護具を着用する。 保管： 凍結・直射日光を避け、屋内で保管する。 保管時の温度 5℃以下及び 40℃以上にならないようにする。 皮張り防止のため、使用後は密閉して貯蔵する。
物理/化学的性質	外観： 乳白色液体 1：3 既調合・粉体 揮発性： なし 溶解度： 水で無限大に希釈可能（流砂が残る）
危険性情報	引火点： なし 可燃性： この物自体は不燃性 発火性： なし（自然発火性・水との反応性）

自己反応性・爆発性： なし

安定性・反応性： 通常の条件では安定

有害性情報（人についての症例・疫学的情報を含む）

皮膚腐食性： 皮膚に付着したままにすると、炎症を起こす場合がある。

刺激性： 事例はないが、眼粘膜を刺激する。

急性毒性（50%致死量などを含む）： 知見なし

がん原生： 知見なし

変異原性（微生物・染色体異状）： 知見なし

生殖毒性： 知見なし

催奇形性： 知見なし

その他（水と反応して有害ガスを発生するなどを含む）： 知見なし

環境影響情報

分解性： 知見なし

蓄積性： 知見なし

魚毒性： 河川などに流入した場合、エマルジョン中の樹脂の粘着により呼吸困難のため魚類が死亡する場合がある。また、河川の底に砂などが残る場合がある。

廃棄上の注意

廃棄は焼却により行う。

洗浄水などの排水は凝集沈殿・活性汚泥などの処理により清浄化してから排出する。排出に際しては、水質汚濁防止法に注意する。また、廃棄物については、廃棄物処理法の定めるところにより従う。

輸送上の注意 運搬に際しては容器の漏れのないことを確かめ、転倒・落下・損傷がないように積みこみ、荷崩れの防止を確実に行う。

適用法令 日本化学工業協会編「製品安全データシートの作成指針」分類基準に掲げられた諸法令に該当しない。

その他（記載内容の問い合わせ先・引用文献など）

記載内容現時点で入手できる資料・情報・データに基づいて作成しており、新しい知見により改定されることがあります。

また、注意事項は通常の取り扱いを対象にしたものであって、特別な取り扱いをする場合は用途・用法に適した安全対策を実施上、ご利用ください。

記載内容は情報提供であって、保証するものではありません。

参考資料：日本化学工業協会編「製品安全データシートの作成指針」